



СВЕТОДИОДЫ

Светодиодные модули

Ленты светодиодные 3528

Ленты светодиодные 5050

Ленты светодиодные повышенной яркости
5630 и 3014

Профили для светодиодных лент

Блоки питания для светодиодов

Модули светодиодные

Изображение	Наименование	Количество LED	Цвет LED	Цена/шт.
2 LED				
	Светодиодный модуль 2835 ACL 2x2835	2 LED Epistar SMD2835	Белый 7000-8000K	21 руб.
потребляемая мощность 0,36 Вт , яркость свечения 20 Лм , размер 28x7x4 мм, угол рассеивания-120 град.				
	Светодиодный модуль с линзой	2 LED SMD2835	Белый 6000-6500K	17 руб.
потребляемая мощность 1 Вт , яркость свечения 60-70 Лм , размер 51x13.5x7.5 мм, угол рассеивания-160 град.				
3 LED				
	Светодиодный модуль 2835 с линзой	3 LED SMD2835	Белый- 6000-6500K	17 руб.
потребляемая мощность 1,0 Вт , яркость свечения – 95-110 Лм , размер 65x13x7 мм, угол рассеивания-160 град.				
	Светодиодный модуль 2835 с линзой ST 3x2835 W LENS	3 LED SMD2835	Белый- 6000-7000K	21 руб.
потребляемая мощность 1,5 Вт , яркость свечения – 150 Лм , размер 70x14x7 мм, угол рассеивания-160 град.				
4 LED				
	Светодиодный модуль 5050 Эконом AC-4x5050	4 LED SMD5050	Белый- 6000-7000K	25 руб.
потребляемая мощность 0,96 Вт , яркость свечения: белый - 77 Лм , размер 37x37x5 мм, угол рассеивания-120 град.				

Ленты светодиодные 3528

Изображение	Наименование	Количество LED	Цвет LED	Цена/шт.
	Светодиодная лента 3528 , 5 м, 24W интерьерная (IP20)	60 LED/метр SMD3528	хол. белый, тепл. белый	350 руб.
	Светодиодная лента 3528 , 5 м, 24W влагозащитная (IP65)	60 LED/метр SMD3528	хол. белый	505 руб.
	Светодиодная лента 3528 , 5 м, 48W интерьерная (IP22)	120 LED/метр SMD3528	хол. белый	800 руб.
	Светодиодная лента 3528 , 5 м, 48W влагозащитная (IP65)	120 LED/метр SMD3528	хол. белый	1010 руб.
Светодиодная лента с мягкой гибкой печатной платой, размер - 5000x8 мм, кратность реза 3LED, напряжение питания 12 Вольт; срок службы min 10000 часов; обратная сторона ленты самоклеящаяся; Цветовая температура: Холодный белый 5500-6500 К, Теплый белый 2700-3200 К				


Ленты светодиодные 5050

Изображение	Наименование	Количество LED	Цвет LED	Цена/шт.
	Светодиодная лента 5050 , интерьерная (IP20), 5 м, 72W	60 LED/метр SMD5050	нейтр. белый	840руб.
			хол. белый	740руб.
	Светодиодная лента 5050 , влагозащитная (IP65), 5 м, 72W	60 LED/метр SMD5050	нейтр. белый, хол. белый, тепл. белый,	1010 руб.
Светодиодная лента с мягкой гибкой печатной платой, размер - 5000x10 мм, кратность реза 3LED, напряжение питания 12 Вольт; срок службы min 10000 часов; обратная сторона ленты самоклеящаяся; Цветовая температура: Холодный белый 5500-6500 К, Нейтральный белый 4000-4500 К, Теплый белый 2700-3200 К, Мощность 14,4 W/м.				


Ленты светодиодные повышенной яркости

Изображение	Наименование	Количество LED	Цвет LED	Цена/шт.
	Светодиодная лента 5630 , интерьерная (IP20), 5 м, 60W	60 LED/метр SMD5630	нейтр. белый (4000-4500 К)	840 руб.
	Светодиодная лента 3014 , интерьерная (IP20), 5 м, 120W	240 LED/м SMD3014	хол. белый (6000-6500 К)	1580 руб.

Коннекторы для светодиодных лент (трансформатор/светод. лента)

Изображение	Код	Наименование	Цена/шт.
	AC-8-WC-IP20	Коннектор для соединения монохромной светодиодной ленты с источником питания без разъема. Коннектор для лент 3528 (IP20) Ширина перемычки – 8 мм, длина провода-15см	45 руб.
	AC-10-WC-IP20	Коннектор для лент 5050 (IP20) Ширина перемычки – 10 мм, длина провода-15см	30 руб.

Профили для светодиодных лент

Изображение	Наименование	Цена/шт.
	Комплект 1506 Профиль П-образный (Экран + 2 заглушки + крепеж + саморезы) Длина 2м, ширина 15.2 мм, высота 6 мм Матовое серебро	300 руб.
	Комплект 1612 Профиль П-образный (Экран + 2 заглушки + крепеж + саморезы) Длина 2м, ширина 16 мм, высота 12 мм Матовое серебро	443 руб.
	Профиль угловой 1616 в комплекте с экраном Длина 2м, ширина 16 мм, высота 16 мм Матовое серебро	505 руб.

Блоки питания для светодиодов

Изображение	Код	Наименование	Цена/шт.
-------------	-----	--------------	----------

Не влагозащищенные блоки питания (IP20)

	S-25-12	Блок питания 25W , 12V, (IP20) Размер: 99x97x35 мм, алюминиевый корпус	428 руб.
	S-35-12	Блок питания 40W , 12V, (IP20) Размер: 129x98x38 мм, алюминиевый корпус	495 руб.
	S-60-12	Блок питания 60W , 12V, (IP20) Размер: 159x98x38 мм, алюминиевый корпус	566 руб.
	S-100-12	Блок питания 100W , 12V, (IP20) Размер: 199x98x38 мм, алюминиевый корпус	785 руб.
	S-150-12	Блок питания 150W , 12V, (IP20) Размер: 199x110x50 мм, алюминиевый корпус	887 руб.
	S-200-12	Блок питания 200W , 12V, (IP20) Размер: 214x115x50мм, алюминиевый корпус	1090 руб.
	S-250-12	Блок питания 250W , 12V, (IP20) Размер: 214x115x50мм, алюминиевый корпус	1300 руб.

Влагозащищенные блоки питания (IP67) в тонком корпусе (SLIM)

Материал корпуса: алюминий

	AC-LED	Блок питания 40W , 12V, (IP67) Размер: 115x57x18 мм	775 руб.
	AC-LED	Блок питания 60W , 12V, (IP67) Размер: 130x58x17 мм	1130 руб.
	AC-LED	Блок питания 80W , 12V, (IP67) Размер: 160x57x18 мм	1220 руб.
	AC-LED	Блок питания 100W , 12V, (IP67) Размер: 178x62x17 мм	1520 руб.
	AC-LED	Блок питания 150W , 12V, (IP67) Размер: 198x58x32 мм	2250руб.
	AC-LED	Блок питания 200W , 12V, (IP67) Размер: 238x58x32 мм	2800 руб.
	AC-LED	Блок питания 300W , 12V, (IP67) Размер: 228x72x32 мм	3990 руб.